

BASIC kogeboard — 1 zoner — 270x270



EFFEKT

4 kW

4 kW/zone

DIMENSIONER

455×503×450 mm

ZONER

1

270x270

VÆGT

25 kg

Hvorfor NORQi Kogeboard?

- Professionelt 6mm hærdet keramisk glas
- Konstruktion i rustfrit stål
- Underhylde på alle modeller med ben
- Servicevenlig — kan serviceres af én person
- Installationsluger for hurtig og enkel installation
- Ingen plastik — knapper og skilte i metal
- Trinløs effektjustering til præcis varmeregulering
- Digital manual tilgængelig via QR-kode på produktet
- 3 års garanti
- Fremstillet i Danmark
- Op til 60% virkningsgrad — professionelt keramisk varmelegeme fra EGO

Tekniske specifikationer

Varenummer	101001
Dimensioner (B×D×H)	455×503×450 mm
Antal zoner	1
Zonestørrelse	270x270
Spænding	3x400V+N+PE
Effekt	4 kW
Effekt per zone	4 kW
Forsikring	5A, 5A, 9A
Lækstrøm	0 mA
Standby forbrug	0 W
Hærdet glas	6 mm

Tekniske specifikationer (fortsat)

Regulering	Trinløs effektregulering
Tætningsklasse	IP X5
Vægt	25 kg

Dimensionstegning

Tegning ikke tilgængelig for denne model

Tilbehør

- Hjul til køgebord
- Højdejustering
- Gulvmonteringssæt
- 230V stikkontakt
- Bordmodel (korte ben)
- Vægbeslag til køgebord
- Power Management System DIN-18875
- Marinespænding 3x400V+PE
- Højrehængt sidehylde, BASIC
- Venstrehængt sidehylde, BASIC
- Slingergrej 1-2 zoner
- Marinehåndtag 1-2 zoner
- Vandhane til køgebord
- Forhøjet vandhane til køgebord
- Vandpistol m. 2m flexslange

Uddybende information om tilbehør kan findes på [norqi.dk](#)

FINDES I 3 VARIANTER

- Standardmodel
- Højdejusteringsmodel
- Bordmodel

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQI ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQI ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQI for bekræftelse af kritiske specifikationer.