

EFFECT · Kipgryde 125L



EFFEKT

19 kW

KAPACITET

125 L

OPVARMNING

Varmelegeme

VÆGT

225 kg


Hvorfor NORQi Kipgryde?

- Patenteret varmfordelingssystem — 100% af effekten direkte til indholdet
- Ingen dampkappe, ingen trykinspektion, ingen pressostater eller ventiler
- 20–200°C — sous vide, kogning og bruning i samme gryde
- Op til 46% lavere energiforbrug end dampkipgryder (FlexMeter 2018)
- Isoleret konstruktion i bund, sider og top — varmen forbliver i gryden
- Plug & play — 400V. Fremstillet i Danmark

Tekniske specifikationer

Varenummer	700125
Kapacitet	125 L
Volt	3x400V+N+PE
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	19 kW
Spænding L1/L2/L3	29A, 29A, 29A
Lydniveau	<70 dB(A)
Regulering	Digital touch panel
Tætningsklasse	IPX5
Vægt	225 kg

Dimensionstegning



Alle mål i mm

Mål / mm			
A	1289	H	1750
A1	839	I	1100
B	850	J	400
B1	750	X1	500
B2	1100	X2	700
B3	—	X3	100
D	300	E	—
D1	150	F	—
G	—		

Tilbehør

- 3" butterfly ventil
- Vægmonteringsbeslag til værktøj
- 2" kugleventil
- 3" kugleventil
- Målepind 125L

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmeside eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.

Tilbehør (fortsat)

●	LED-lampe på låg
●	Kantineholder / GN-hylde
●	2" butterfly ventil
●	4 stk. hjul til kipgryde (max. 200L)
●	Siplade 75–125L
●	Luftgardin til kipgryde
●	Gulvmonteringssæt
●	Vandpistol (2 meter slange)
●	230V stikkontakt med stænkklap
●	230V stikkontakt Schuko
●	230V stikkontakt CEE
●	Afluk til gulv — BASIC kipgryde
●	Marinespænding 3x400V+PE
●	Ekstra support / 2 kipgryder på én supportsøjle
●	Værktøjsvogn til 2 kipgryder
●	Tragt til montering på inspektionshul
●	Hældeplade 75–125L
●	Sear låg til 125 l. kipgryde