

COOK&CHILL · Kipgryde 500L



EFFEKT

61 kW

KAPACITET

500 L

OPVARMNING

Varmelegeme


VÆGT

460 kg

Tekniske specifikationer

Varenummer	708500
Kapacitet	500 L
Volt	3x400V+N+PE
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	61 kW
Spænding L1/L2/L3	95A, 95A, 95A
Lydniveau	<70 dB(A)
Regulering	Digital touch panel
Tætningsklasse	IPX5
Vægt	460 kg

Dimensionstegning



Alle mål i mm

Mål / mm			
A	1889	H	2250
A1	1239	I	1100
B	850	J	400
B1	750	X1	600
B2	1100	X2	900
B3	—	X3	100
D	400	E	—
D1	250	F	—
G	—		

Tilbehør

- 3" butterfly ventil
- Vægmonteringsbeslag til værktøj
- 2" kugleventil
- 3" kugleventil
- Målepind 500L
- Fodpedal til SlowMix eller kip

Alle produktoplysninger — herunder specifikationer, dimensioner, priser og beskrivelser — er vejledende og kan ændres uden varsel. NORQi ApS bestræber sig på at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, men garanterer ikke for fuldstændighed eller nøjagtighed. Det er kundens og forhandlerens ansvar at verificere alle oplysninger inden brug i tilbud, kravspecifikationer, projektering, hjemmesider eller andet materiale. NORQi ApS påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller forældede oplysninger. Kontakt NORQi for bekræftelse af kritiske specifikationer.

NORQi

NORQi ApS · Sandvadvej 9 · 5210 Odense NV · +45 71 95 60 31 · info@norqi.dk · norqi.dk

ENGINEERED & MANUFACTURED IN DENMARK

Tilbehør (fortsat)

●	LED-lampe på låg
●	Kantineholder / GN-hylde
●	2" butterfly ventil
●	Luftgardin til kipgryde
●	Gulvmonteringssæt
●	Vandpistol (2 meter slange)
●	SlowMix — aktivt røreværk med åbent låg (20 rpm)
●	230V stikkontakt med stænkklap
●	230V stikkontakt Schuko
●	230V stikkontakt CEE
●	Afluk til gulv — BASIC kipgryde
●	Marinespænding 3x400V+PE
●	Ekstra support / 2 kipgryder på én supportsøjle
●	Værktøjsvogn til 2 kipgryder
●	Tragt til montering på inspektionshul
●	Siplade 500L
●	Hældeplade 500L
●	Sear låg til 500 l. kipgryde
●	Sear røreværktøj til 500 l. kipgryde
●	Piskeværktøj 500L
●	Rengøringsværktøj 500L
●	Sous vide kurv 500L